



## Техническая Информация

---



### Техническая информация

### Purmelt-o-Lub

**Описание продукта**

Высококачественная синтетическая смазка на базе производных нефтепродуктов, свободная от жирных кислот.

**Применение****Полиграфическая промышленность:**

Purmelt-o-Lub применяется как смазочное средство при работе с полиуретановым клеем Purmelt с целью препятствия полимеризации клея на контактных частях оборудования

**Технические параметры****Цвет****бежевый, возможен желтоватый оттенок****Запах**

нет

**Плотность**

0,90-0,94 г/мл

**Консистенция**

пастообразная

**Рабочая температура**

-45° C ÷ +180° C

Purmelt-o-Lub применяется в качестве смазки контактирующих и движущихся частей оборудования, например крышка клеевого устройства, ракели и прочие движущиеся части оборудования, контактирующие с клеем.

Purmelt-o-Lub также может применяться как универсальная смазка.

Purmelt-o-Lub химически нейтрален, без воздействия на части оборудования или клей.

Кроме того, Purmelt-o-Lub может применяться как смазка для движущихся частей, таких как втулки валов, шарниры, конвейерные системы и проч.

Может очищаться тканными материалами. Остатки могут быть удалены при помощи растворителей.

**Срок хранения** 12 мес**Условия хранения** 10-20° C.**Форма поставки** упаковки по 2кг.

ООО «Хенкель Рус»

107045, Москва, Россия,

Колокольников пер.11, этаж 3, офис 314

тел: +7-495-745-23-07 факс +7-495-745-23-10

dorus.henkel@henkel.com . www.dorus.com